

مولد البنزين Kseibi GEN 3000 بقدرة 2.8/3.0 كيلوواط

طاقة محمولة للعمل والنسخ الاحتياطي

Kseibi · 716810



أبرز المميزات

- خرج متناوب مقدّر 2.8 كيلوواط لطاقة يومية موثوقة
- خرج متناوب أقصى 3.0 كيلوواط لتلبية احتياج بدء التشغيل
- خرج 220 فولت/50 هرتز للتطبيقات الكهربائية القياسية
- محرك 196 سم³ يدعم طاقة محمولة عند الحاجة
- تصميم محرك أحادي الأسطوانة رباعي الأشواط
- نظام إشعال بمغناطيس الترانزستور
- خزان وقود سعة 15 لترا لفترات تشغيل أطول
- إطار مثبت على عجلات لسهولة النقل
- يساعد تصميم الإطار المفتوح على حماية المكونات الأساسية
- لوحة تحكم أمامية تبقي المقابس والضوابط في متناول اليد

الميزات الرئيسية

- خرج محمول قوي — يوفر خرجا متناوبا مقدرا 2.8 كيلوواط وبقدرة قصوى 3.0 كيلوواط لتشغيل الأدوات والمعدات والتطبيقات الأساسية بعيدا عن كهرباء الشبكة.
- محرك 196 سم³ رباعي الأشواط — محرك البنزين أحادي الأسطوانة بسعة 196 سم³ صمم لتوليد طاقة عملية ومباشرة عبر مهام العمل والنسخ الاحتياطي.
- سعة وقود 15 لترا — يساعد خزان الوقود بسعة 15 لترا على إطالة فترة التشغيل بين محطات التزود بالوقود، مما يساعدك على الحفاظ على الإنتاجية لفترات أطول.
- منطقة تحكم سهلة الوصول — تجمع لوحة التحكم المثبتة في الأمام الضوابط الأساسية وتوصيلات الطاقة في مكان واحد لتسهيل التشغيل والمراقبة.
- إطار جاهز للنقل — يجعل التصميم المفتوح المزود بعجلات وهيكل المقبض نقل المولد ووضعه في الموقع أو حول الممتلكات أسهل.

المواصفات

سهولة الحركة

مثبت على عجلات

نوع الإطار

إطار مفتوح

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	716810
للتيار المتردد الخرج المقنن/الأقصى	2.8 كيلوواط/3.0 كيلوواط
تردد التيار المتردد	220 فولت/50Hz
نوع المحرك	رباعي الأشواط؛ أحادي الأسطوانة
نظام الإشعال	مغناطيس الترانزستور
السعة اللترية	196cc
سعة خزان الوقود	15 لترا