

مولد البنزين Kseibi GEN 5500 بقدرية 5.5 كيلوواط

طاقة متنقلة موثوقة للعمل والاحتياط

Kseibi · 716815



أبرز المميزات

- خرج مقنن 5.0 كيلوواط وقدرية قصوى 5.5 كيلوواط
- طاقة تيار متردد 220 فولت/ 50 هرتز للاستخدامات العامة
- محرك 420 سم³ رباعي الأشواط أحادي الأسطوانة
- نظام إشعال بمغنطرون ترانزستوري
- خزان وقود سعة 25 لترا لفترات تشغيل ممتدة
- تصميم بإطار مفتوح لتسهيل الصيانة
- طقم العجلات يساعد على تحريك المولد بسهولة
- الإطار الأنبوبي يساعد على حماية المكونات الرئيسية
- لوحة تحكم أمامية لتشغيل مريح
- أقدام دعم ثابتة لوضعه على الأرض

الميزات الرئيسية

- خرج مفيد قوي – يوفر خرج تيار متردد مقنن 5.0 كيلوواط مع قدرة قصوى 5.5 كيلوواط لتشغيل الأدوات والمعدات والاحتياجات الأساسية للاحتياطي.
- محرك بنزين 420 سم³ – يعمل بمحرك 420 سم³ رباعي الأشواط أحادي الأسطوانة مصمم لمهام المولد اليومية الموثوقة.
- وقت أطول بين عمليات التعبئة – يدعم خزان الوقود سعة 25 لترا التشغيل لفترة ممتدة، مما يساعد على تقليل الانقطاعات أثناء المهام الشاقة.
- نظام إشعال موثوق – يساعد الإشعال بمغنطرون ترانزستوري على بدء تشغيل متسق وأداء ثابت للمولد.
- تصميم متنقل بإطار – يجعل طقم العجلات والإطار الأنبوبي المفتوح الوحدة أسهل في النقل والوضع والحماية في الموقع.

المواصفات

سهولة الحركة

طقم عجلات

نوع الإطار

إطار أنبوبي مفتوح

الدعم

أقدام تثبيت

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	716815
للتيار المتردد الخرج المقنن/الأقصى	5.0 كيلوواط/5.5 كيلوواط
تردد التيار المتردد	220 فولت/50 هرتز
نوع المحرك	رباعي الأشواط؛ أسطوانة واحدة
نظام الإشعال	مغنطرون ترانزستوري
السعة اللتربة	420 سم ³
سعة خزان الوقود	25 لترا