



Kseibi GEN 5500 5.5kW പെട്രോൾ ജനറേറ്റർ

ജോലിക്കും ബാക്കപ്പിനുമായി
വിശ്വാസയോഗ്യമായ പോർട്ടബിൾ പവർ

Kseibi · 716815

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 5.0kW റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടും 5.5kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ടും
- സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 220V/50Hz എ.സി. പവർ
- 420cc 4-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ
- ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാഗ്നീറ്റോ ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം
- ദീർഘകാല പരവർത്തനത്തിനായി 25L ഇന്ധന ടാങ്ക്
- സഭനം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ
- ജനറേറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വീൽ കിറ്റ്
- പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബുലാർ ഫ്രെയിം
- എളുപ്പത്തിലുള്ള പരവർത്തനത്തിനായി മൂന്നിലെ കൺട്രോൾ പാനൽ
- നിലത്ത് സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പിന്തുണ കാൽപ്പാദങ്ങൾ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ശക്തമായ ഉപയോഗയോഗ്യ ഔട്ട്പുട്ട് — ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ബാക്കപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് വെയ്ക്കുന്നതിന് 5.0 kW റേറ്റുചെയ്ത എ.സി. ഔട്ട്പുട്ടും 5.5 kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ടും നൽകുന്നു.
- 420cc പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ — വിശ്വാസയോഗ്യമായ ദീർഘകാല ജനറേറ്റർ പരവർത്തനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 420cc 4-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത്.
- റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുതൽ സമയം — 25 L ഇന്ധന ടാങ്ക് ദീർഘകാല പരവർത്തനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു, ആവശ്യകത കൂടുതലുള്ള ജോലികൾക്കിടയിൽ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം — ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാഗ്നീറ്റോ ഇഗ്നിഷൻ സ്ഥിരതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗിനും ജനറേറ്ററിന്റെ സ്ഥിരപരവർത്തനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.
- പോർട്ടബിൾ ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ — വീൽ കിറ്റും ട്യൂബുലാർ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിമും യൂണിറ്റ് മാറ്റാനും, സ്ഥിതി നിർണ്ണയിക്കാനും, സെറ്റിൽ സംരക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ചലനക്ഷമത	വീൽ കിറ്റ്
ഫ്ലെയിം ശരണി	ഓപ്പൺ ട്യൂബുലാർ ഫ്ലെയിം
പിന്തുണ	സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നത് കാൽപ്പാദങ്ങൾ

വരെയന്റിനുമായി ചേർന്നുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	716815
റേറ്റുചെയ്ത/പരമാവധി എ.സി. ഔട്ട്പുട്ട്	5.0 kW/5.5 kW
എ.സി. ആവൃത്തി	220 V/50Hz
എഞ്ചിൻ തരം	4-സ്ട്രോക്ക്; സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ
ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം	ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാഗ്നീറ്റ്ഡോ
സിലിണ്ടർ ശേഷി	420cc
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി	25 L