

مولد بنزين KSEIBI GEN 900 بقدرة 0.65/0.7 كيلوواط

طاقة متنقلة مدمجة للمهام الخفيفة

Kseibi · 716850



أبرز المميزات

- خزان وقود بسعة 4 لترات لفترات تعبئة أقل
- خرج تيار متردد مقنن 0.65 كيلوواط لتلبية احتياجات الطاقة الخفيفة
- هيكل مدمج لسهولة النقل والتخزين
- خرج أقصى 0.7 كيلوواط لتلبية الطلبات القصوى القصيرة
- مقبض علوي مدمج لحمل مريح
- تغذية تيار متردد 230 فولت/50 هرتز للمعدات المتوافقة
- قاعدة ثابتة ذات أرجل تساعد على الثبيت
- محرك ثنائي الشوط أحادي الأسطوانة بسعة 63 سم³
- عناصر تحكم أمامية لتشغيل مباشر
- تشغيل بالسحب لبدء يدوي بسيط

الميزات الرئيسية

- تصميم مدمج وقابل للنقل — يساعد التصميم الصغير مع مقبض الحمل المدمج على نقل المولد ووضعه وتخزينه بسهولة أكبر.
- خرج تيار متردد للمهام الخفيفة — يوفر خرجا مقننا قدره 0.65 كيلوواط وخرجا أقصى قدره 0.7 كيلوواط لتطبيقات الطاقة منخفضة الطلب المتوافقة.
- محرك ثنائي الشوط بسعة 63 سم³ — يوفر المحرك البنزين أحادي الأسطوانة طاقة متنقلة عملية في هيكل بسيط ومضغوط.
- بدء تشغيل بالسحب بسهولة — يحافظ إشعال التشغيل بالسحب على بساطة الاستخدام، مع نظام سحب مألوف للتشغيل السريع.
- سعة خزان وقود 4 لترات — يدعم خزان السعة 4 لترات تشغيلاً أطول بين عمليات التعبئة، مما يساعد على تقليل الانقطاعات أثناء الاستخدام.

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	716850
للتيار المتردد الخرج المقنن/الأقصى	0.65 كيلوواط/0.7 كيلوواط
تردد التيار المتردد	230 فولت/50 هرتز

نوع المحرك	ثنائي الشوط؛ أحادي الأسطوانة
نظام الإشعال	تشغيل بالسحب
السعة اللترية	63 سم ³
سعة خزان الوقود	4 لترات