



Kseibi GEN 900 0.65/0.7kW പെട്രോൾ ജനറേറ്റർ

ലഘു ജോലികൾക്കായുള്ള കോംപാക്റ്റ് പോർട്ടബിൾ വെർയൂതി

Kseibi · 716850

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ലഘു പവർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 0.65kW റേറ്റുചെയ്ത AC ഔട്ട്പുട്ട്
- അൽപ സമയത്തെ ഉയർന്ന ആവശ്യമായി 0.7kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട്
- അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 230V/50Hz AC വിതരണം
- 63cc 2-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എൻജിൻ
- ലളിതമായ കൈമാന സ്റ്റാർട്ടിംഗിനായി റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ
- കുറഞ്ഞ തവണ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ 4L ഇന്ധന ടാങ്ക്
- എളുപ്പത്തിലുള്ള ഗതാഗതത്തിനും സംഭരണത്തിനുമായി കോംപാക്റ്റ് ഫ്രെയിം
- സൗകര്യപരമായ കൈവഹിക്കലിനായി ഇൻഗ്രേറ്റഡ് മുകളിലെ ഹാൻഡിൾ
- സ്ഥിരതയുള്ള കാലുളള അടിത്തറ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- ലളിതമായ പരവർത്തനത്തിനായി മുൻവശത്ത് ഘടിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- കോംപാക്റ്റ് പോർട്ടബിൾ രൂപകൽപ്പന — ചെറിയ ഫ്രെയിം ലഭ്യമായും ഇൻഗ്രേറ്റഡ് കൈവഹിക്കൽ ഹാൻഡിൾ ജനറേറ്റർ നീക്കാനും സ്ഥാനം മാറാനും സംഭരിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു.
- ലഘു പവർ AC ഔട്ട്പുട്ട് — അനുയോജ്യമായ കുറഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ള പവർ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 0.65kW റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടും 0.7kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ടും നൽകുന്നു.
- 63cc 2-സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ — സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ലളിതമായ, കോംപാക്റ്റ് രൂപത്തിൽ പരായോഗിക പോർട്ടബിൾ വെർയൂതി നൽകുന്നു.
- എളുപ്പമുള്ള റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് — റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഇഗ്നിഷൻ പരവർത്തനം ലളിതമായി നിലനിർത്തുന്നു, വശത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി പരിചിതമായ പുൾ-സ്റ്റാർട്ടർ സജ്ജീകരണത്തോടെ.
- 4L ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി — 4 ലിറ്റർ ടാങ്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനായിലെ പരവർത്തന സമയം നീടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഉപയോഗത്തിനിടെ ഇടവേളകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

വശീകരിക്കാനുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 716850	
റേറ്റുചയ്ത/പരമാവധി എ.സി. ഔട്ട്പുട്ട്	0.65 kW/0.7 kW
എ.സി. ആവൃത്തി	230 V/50Hz
എഞ്ചിൻ തരം	2 സ്ട്രോക്ക്; സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ
ഇഗ്നിഷൻ	റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ട്
സിലിണ്ടർ ശേഷി	63cc
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി	4 L