



Kseibi KGI 2000 പെട്രോൾ ഇൻവർട്ടർ ജനറേറ്റർ 1.8/2.0kW

കോമ്പാക്റ്റ് വെയ്ക്കുതി, ഉടൻ
ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്

Kseibi · 716860

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 1.8kW റേറ്റ്ഡ് AC ഔട്ട്പുട്ട്, 2.0kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട്
- 79cc 4-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ
- പോർട്ടബിൾ വെയ്ക്കുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കോമ്പാക്റ്റ് ഇൻവർട്ടർ ജനറേറ്റർ
- ലളിതവും പരിചിതവുമായ പരമ്പരാഗതമായി റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ട്
- കുറഞ്ഞ ഫ്യൂവൽ നിറയ്ക്കൽ ഇടവേളകൾക്കായി 4L ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്
- 230V/50Hz AC ഫ്രീക്വൻസി നിർദ്ദേശം
- എളുപ്പത്തിൽ കൗൺസുപോകാൻ ഇൻഗ്ലൈറ്റ് ടോപ്പ് ഹാൻഡിൽ
- അടച്ച ഹൗസിംഗ് ആന്തരിക ഘടകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- മുൻ കൺട്രോൾ പാനൽ ഔട്ട്പുട്ടുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു
- ജോലി, ബാക്കപ്പ്, ഔട്ട്ഡോർ ഉപയോഗം എന്ററിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- പോർട്ടബിൾ ഇൻവർട്ടർ ഫോർമാറ്റ് — ഇൻഗ്ലൈറ്റ് ടോപ്പ് ഹാൻഡിലോടുകൂടിയ കോമ്പാക്റ്റ് ബോഡി ജനറേറ്റർ കൗൺസുപോകാനും സ്ഥിതികരിക്കാനും സംഭരിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു.
- അത്യാവശ്യ വെയ്ക്കുതിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഔട്ട്പുട്ട് — ദൈനംദിന പോർട്ടബിൾ വെയ്ക്കുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 1.8kW റേറ്റ്ഡ് AC ഔട്ട്പുട്ടും 2.0kW പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ടും നൽകുന്നു.
- 79cc 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ — സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ 4-സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തിന് വിശ്വസനീയമായ യാന്ത്രിക ലാളിത്യം നൽകുന്നു.
- ലളിതമായ റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് — ആവശ്യമായപ്പോൾ ജനറേറ്റർ പരമ്പരാഗതമായി റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇംഗിഷൻ ലളിതവും പരിചിതവുമായ മാർഗ്ഗം നൽകുന്നു.
- 4L ഫ്യൂവൽ ശേഷി — 4 ലിറ്റർ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ നരം പരമ്പരാഗതമായി സഹായിക്കുന്നു, ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

ബ്രാൻഡിംഗ്

KSEIBI

ബ്രാൻഡ് ശാഖ

മുകളിൽ കയറു-ഹാൻഡിലോടുകൂടിയ അടച്ച പവേർടൂൾ
корпус

വരെയന്റിനുമായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 716860

റേറ്റ്/പരമാവധി
എ.സി. ഔട്ട്പുട്ട് 1.8 kW/2.0 kW

എ.സി. ഫ്രീക്വൻസി 230 V/50Hz

എഞ്ചിൻ തരം 4 stroke; single cylinder

ഇഗ്നിഷൻ Recoil start

സ്ഥലമാറ്റം 79cc

ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി 4 L