

ژنراتور اینورتر بنزینی Kseibi KGI 5500 E

توان قابل حمل پایدار، آماده جابه جایی

Kseibi · 716875



نکات برجسته

- خروجی نامی ۵.۰ کیلووات با حداکثر خروجی ۵.۵ کیلووات AC
- ژنراتور اینورتری برای تحویل توان قابل حمل و پایدار
- خروجی ۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز برای ابزارها و تجهیزات سازگار
- موتور بنزینی ۲۲۳ سی سی، چهارزمانه و تک سیلندر
- گزینه های استارت دستی، برقی و ریموت
- باک ۱۱ لیتری برای مدت زمان کارکرد بیشتر
- کابین محصور به محافظت از اجزای داخلی کمک می کند
- چرخ های یکپارچه برای جابه جایی آسان تر
- دسته های داخلی به بلند کردن و موقعیت دهی کمک می کنند
- درپوش های محافظ خروجی، از پند جلو محافظت بیشتری می کنند

ویژگی های کلیدی

- تحویل توان اینورتری — طراحی شده برای ارائه توان قابل حمل و پایدار برای تجهیزات، ابزارها و کاربردهای ضروری سازگار.
- خروجی قابل استفاده بالا — خروجی نامی ۵.۰ کیلووات و حداکثر خروجی ۵.۵ کیلووات AC را برای نیازهای سنگین توان قابل حمل فراهم می کند.
- گزینه های استارت انعطاف پذیر — برای شرایط مختلف و ترجیحات کاربر، استارت دستی، برقی یا ریموت را انتخاب کنید.
- طراحی محصور و قابل حمل — کابین محصور به محافظت از بخش های داخلی کمک می کند و در عین حال ظاهری مرتب و قابل حمل به ژنراتور می دهد.
- طراحی شده برای جابه جایی — چرخ ها و دسته های یکپارچه به شما کمک می کنند ژنراتور را راحت تر جابه جا، در جای مناسب قرار و نگهداری کنید.

مشخصات

دربوش خروجی ها	بله
چرخ ها	یکپارچه
دسته ها	یکپارچه

سبک بدنه	کابین محصور
برند روی بدنه	KSEIBI
نمایشگر	نمایشگر دیجیتال پنل جلو
رنگ	خاکستری و مشکی

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	716875
خروجی نامی/حداکثر AC	۵.۰ کیلووات/۵.۵ کیلووات
فرکانس AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع موتور	چهارزمانه؛ تک سیلندر
استارت	استارت دستی/برقی/ریموت
حجم موتور	۲۲۳ سی سی
ظرفیت باک سوخت	۱۱ لیتر