



Kseibi KWP 50 50 മിമി പെട്രോൾ വാട്സ് പമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിംഗ് ശക്തി

Kseibi · 716920

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 50 മിമി (2 ഇഞ്ച്) പെട്രോൾ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വെള്ളമാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യം
- പരമാവധി ശേഷി 30 മി3/മണിക്കൂർ വരെ
- ഫലപ്രദമായ ഡിസ്പാർജിനായി പമ്പ് ഉയർത്തൽ 23 മീ വരെ
- സക്ഷൻ ഉയരം 7 മീ വരെ
- വെടിയുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പെട്രോൾ പമ്പർത്തിതം
- സംരക്ഷണ ട്യൂബുലാർ ഫ്ലെയിം പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കോംപാക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ-ഫ്ലെയിം ക്ലൈംബിംഗ് കൗൺസിലാകാനും സ്ഥാനമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു
- ഡ്രെയിനേജ്, ഇറിഗേഷൻ, ടാങ്ക് നിറയ്ക്കൽ എന്റിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- കാണുന്ന ഹോസ് കണക്ഷനുകൾ വേഗത്തിൽ സജ്ജമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന സക്ഷൻ സ്ട്രെയിനർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന പ്രവാഹ ശേഷിയുള്ള 50 മിമി പെട്രോൾ — 50 മിമി (2 ഇഞ്ച്) പെട്രോൾ വ്യാസം ആവശ്യകത കൂടിയ വെള്ളമാറ്റ ജോലികൾക്കായി കാര്യക്ഷമമായ വെള്ളപ്രവാഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- ശക്തമായ പമ്പിംഗ് പ്രകടനം — 23 മീ വരെ പമ്പ് ഉയർത്തലും 7 മീ വരെ സക്ഷൻ ഉയരവും ഉള്ളതിനാൽ, പ്രായോഗികമായ സെറ്റ്, ഫീൽഡ് പമ്പിംഗ് ജോലികൾക്കായി ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
- പെട്രോൾ പമ്പർത്തിത മോബിലിറ്റി — വെടിയുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലോ ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിലോ പമ്പർത്തിതമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അനുവദിക്കുന്നത്.
- സംരക്ഷണ കേൾ ഫ്ലെയിം — പൂർണ്ണമായ ട്യൂബുലാർ ഫ്ലെയിം പമ്പ്-എഞ്ചിൻ അസംബ്ലിയെ ചുറ്റി ഘടകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യലിലും ഗതാഗതത്തിലും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- പൊതുവായ വെള്ളമാറ്റത്തിന് തയ്യാറായത് — ഡ്രെയിനേജ്, ഇറിഗേഷൻ, ടാങ്ക് നിറയ്ക്കൽ വെള്ളം കളയൽ, ടാങ്ക് നിറയ്ക്കൽ എന്റിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം; കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ സക്ഷൻ ഇൻടേക്കിനായി സ്ട്രെയിനർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

ഫ്ലെയിം തരം	ട്യൂബുലാർ സംരക്ഷണ ഫ്ലെയിം
സ്റ്റാർട്ടർ തരം	റീകോയിൽ പുൾ-സ്റ്റാർട്ടർ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്സസറി	സക്ഷൻ സ്റ്റേയ്നർ

വേരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷൻ	716920
പോർട്ട് വ്യാസം	50 മിമി(2 ഇഞ്ച്)
പമ്പ് ഉയർത്തൽ	23മീ
സക്ഷൻ ഉയരം	7മീ
പരമാവധി ശേഷി	30മി3/മണിക്കൂർ