



## Kseibi KWP 50 50 ममी गैसोलीन जल पंप

जहाँ आपको ज़रूरत हो, वहाँ पोर्टेबल पंपिंग शक्ति

Kseibi • 716920

### मुख्य विशेषताएँ

- 50 ममी (2 इंच) पोर्ट उच्च-आयतन जल स्थानांतरण के लिए उपयुक्त
- अधिकतम क्षमता 30 m<sup>3</sup>/hr तक
- प्रभावी डिसिचार्ज के लिए पंप लफ्ट 23 मीटर तक
- सक्शन ऊँचाई 7 मीटर तक
- बजिली आपूर्ति से दूर उपयोग के लिए गैसोलीन-चालित
- सुरक्षात्मक नलिकाकार फ्रेम प्रमुख घटकों की रक्षा में मदद करता है
- कॉम्पैक्ट ओपन-फ्रेम लेआउट परिवहन और स्थिति निर्धारण में सहायक
- ड्रेनेज, सचिआई और टैंक भरने के लिए आदर्श
- दिखाई देने वाले होज़ कनेक्शन तेज़ सेटअप में सहायता करते हैं
- चित्र में दिखाया गया सक्शन स्ट्रेनर के साथ उपलब्ध

### मुख्य विशेषताएँ

- उच्च-प्रवाह 50 ममी पोर्ट — 50 ममी (2 इंच) पोर्ट व्यास मांग वाले स्थानांतरण कार्यों के लिए कुशल जल गतिका समर्थन करता है।
- मज़बूत पंपिंग प्रदर्शन — 23 मीटर तक पंप लफ्ट और 7 मीटर तक सक्शन ऊँचाई के साथ, यह व्यावहारिक साइट और फील्ड पंपिंग कार्यों के लिए बनाया गया है।
- गैसोलीन-चालित गतिशीलता — पेट्रोल इंजन दूरस्थ या बाहरी क्षेत्रों में संचालन की अनुमति देता है जहाँ बजिली उपलब्ध नहीं होती।
- सुरक्षात्मक कैरी फ्रेम — पूर्ण नलिकाकार फ्रेम पंप और इंजन असेंबली को घेरता है, जिससे हैंडलिंग और परिवहन के दौरान घटकों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
- सामान्य जल स्थानांतरण के लिए तैयार — ड्रेनेज, सचिआई, खाई से पानी निकालने और टैंक भरने के लिए उपयुक्त, और स्वच्छ सक्शन इनटेक के लिए एक स्ट्रेनर दिखाया गया है।

### वैशिष्ट्य विवरण

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| फ्रेम प्रकार      | नलिकाकार सुरक्षात्मक फ्रेम |
| स्टार्टर प्रकार   | रॉकॉयल पुल-स्टार्ट         |
| शामिल सहायक उपकरण | सक्शन स्ट्रेनर             |

## वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

| विशेष विवरण   | 716920                |
|---------------|-----------------------|
| पोर्ट व्यास   | 50 ममी(2इंच)          |
| पंप लफ्ट      | 23 मीटर               |
| सक्शन ऊँचाई   | 7 मीटर                |
| अधिकतम क्षमता | 30 m <sup>3</sup> /hr |