



Kseibi KWP 80 80 ममी गैसोलीन जल पंप

उच्च-प्रवाह जल स्थानांतरण, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो

Kseibi · 716930

मुख्य विशेषताएँ

- उच्च-प्रवाह पंपिंग के लिए 80 ममी (3 इंच) पोर्ट व्यास
- तेज़ जल स्थानांतरण के लिए 60 मी³/घंटा की अधिकतम क्षमता
- 28 मीटर पंप लफ्ट प्रभावी डिसिचार्ज प्रदर्शन में मदद करती है
- व्यावहारिक इनलेट पहुँच के लिए 7 मीटर सक्रिय ऊँचाई
- गैसोलीन-चालित डिज़ाइन वहाँ काम करता है जहाँ बजिली उपलब्ध नहीं है
- सुरक्षात्मक ट्यूबलर फ्रेम उपयोग के दौरान पंप की रक्षा करने में मदद करता है
- नकिसी, सचिआई और टैंक भरने के कार्यों के लिए उपयुक्त
- पोर्टेबल लेआउट साइट-से-साइट ले जाना आसान बनाता है
- सरल स्टार्टिंग के लिए दखिने वाला रकॉयल-स्टार्ट इंजन डिज़ाइन
- जैसा दिखाया गया है, इनटेक स्ट्रेनर के साथ आपूर्तिकिया गया

मुख्य विशेषताएँ

- उच्च-प्रवाह 80 ममी पंप आकार — 80 ममी (3 इंच) पोर्ट व्यास को मांग वाले स्थानांतरण कार्यों में पानी की बड़ी मात्रा को कुशलता से ले जाने के लिए बनाया गया है।
- मजबूत स्थानांतरण क्षमता — 60 मी³/घंटा की अधिकतम क्षमता के साथ, यह पंप तेज़ नकिसी, थोक जल स्थानांतरण और सामान्य साइट पंपिंग के लिए उपयुक्त है।
- व्यावहारिक लफ्ट और सक्रिय — 28 मीटर की पंप लफ्ट और 7 मीटर की सक्रिय ऊँचाई सामान्य पंपिंग, नकिसी और जल पुनर्स्थापन कार्यों के लिए आवश्यक पहुँच देती है।
- पोर्टेबल गैसोलीन संचालन — गैसोलीन-चालित सेटअप दूरस्थ क्षेत्रों, बाहरी स्थानों और उन कार्यस्थलों पर उपयोग की अनुमति देता है जहाँ मुख्य बजिली उपलब्ध नहीं है।
- सुरक्षित फ्रेमयुक्त निर्माण — एक ट्यूबलर फ्रेम पंप और इंजन को घेरता है, जिससे ले जाने, रखने और परिवहन व संचालन के दौरान सुरक्षा में मदद मिलती है।

वैशिष्ट्य विवरण

शामिल सहायक उपकरण	इनटेक स्ट्रेनर
फ्रेम प्रकार	ट्यूबलर सुरक्षात्मक फ्रेम
स्टार्ट प्रकार	रकॉयल स्टार्ट

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	716930
पोर्ट व्यास	80 ममी(3इंच)
पंप लफ्ट	28 मी
सक्शन ऊँचाई	7 मी
अधिकतम क्षमता	60 मी3/घंटा