



Kseibi KWP 80 80മിമി പെട്രോൾ വാട്സ് പമ്പ്

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിത്തീരുകയും ഉയർന്ന പരവഹാതിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റൽ

Kseibi · 716930

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന പരവഹാ പമ്പിംഗിനായി 80 മിമി (3 ഇഞ്ച്) പോർട്ട് വ്യാസം
- വശത്തിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റലിനായി പരമാവധി 60മി3/മണിക്കൂർ ശേഷി
- 28മി പമ്പ് ലിഫ്റ്റ് ഫലപ്രദമായ ഡിസ്ചാർജ് പരക്കുന്നതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- പരായോഗിക ഇൻടേക്ക് എത്തിനായി 7മി സക്ഷൻ ഉയരം
- വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിടങ്ങളിൽ പരവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ-ചാലിത രൂപകൽപ്പന
- ഉപയോഗത്തിനിടെ പമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ട്യൂബുലാർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൈംഗ് സഹായിക്കുന്നു
- ഡ്രെയിനേജ്, ഇറിഗേഷൻ, ടാങ്ക് നിറയ്ക്കൽ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- പോർട്ടബിൾ രൂപകൽപ്പന സെറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റിലേക്കുള്ള നീക്കം എളുപ്പമാക്കുന്നു
- നേരിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗിനായി ദൃഢമാകുന്ന റീകോയിൽ-സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന
- കാണിച്ചിരിക്കുന്നപോലേ ഇൻടേക്ക് സ്റ്റ്രെയ്നർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന പരവഹാമുള്ള 80മിമി പമ്പ് വലുപ്പം — 80 മിമി (3 ഇഞ്ച്) പോർട്ട് വ്യാസം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൈമാറ്റ ജോലികളിൽ വലിയ അളവിലുള്ള വെള്ളം കാര്യക്ഷമമായി മാറ്റാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
- ശക്തമായ കൈമാറ്റ ശേഷി — പരമാവധി 60മി3/മണിക്കൂർ ശേഷിയോടെ, ഈ പമ്പ് വശത്തിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ്, വലിയ അളവിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റൽ, പൊതുവായ സെറ്റർ പമ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.
- പരായോഗിക ലിഫ്റ്റും സക്ഷനും — 28മി പമ്പ് ലിഫ്റ്റും 7മി സക്ഷൻ ഉയരവും സാധാരണ പമ്പിംഗ്, ഡ്രെയിനിംഗ്, വെള്ളം മാറ്റുന്ന ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ എന്ത് നൽകുന്നു.
- പോർട്ടബിൾ പെട്രോൾ പരവർത്തനം — പെട്രോൾ-ചാലിത സഞ്ചികരണം ദുരപ്രദശങ്ങളിലും ഔട്ട്ഡോർ സ്ഥലങ്ങളിലും മെയിൻസ് പവർ ലഭ്യമല്ലാത്ത ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

- സംരക്ഷിത ഫ്ലെയിംഡ് നിർമ്മാണം — ഗതാഗതത്തിലും പ്ലവർത്തനത്തിനും സമയത്ത് വഹിക്കൽ, സ്ഥാനം കണ്ടെത്തൽ, സംരക്ഷണം എന്റിവർക്ക് സഹായകരമായി ട്യൂബുലാർ ഫ്ലെയിം പദ്ധതിനെയും എഞ്ചിനെയും ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്സസറി	ഇൻടേക്ട് സ്ട്രെയ്നർ
ഫ്ലെയിം തരം	ട്യൂബുലാർ സംരക്ഷണ ഫ്ലെയിം
സ്റ്റാർട്ട് തരം	റീകോയിൽ സ്റ്റാർട്ട്

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	716930
പോർട്ട് വ്യാസം	80 മിമി(3 ഇഞ്ച്)
പമ്പ് ഉയർത്തൽ	28മീ
സക്ഷൻ ഉയരം	7മീ
പരമാവധി ശേഷി	60മീ3/മണിക്കൂർ