



Kseibi KAC 8-20 S ഇവാപറേറ്റീവ് എയർ കൂളർ 20L 80W

പ്രായോഗിക 20L ശേഷിയുള്ള പോർട്ടബിൾ
കൂളിംഗ്

Kseibi · 717910

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 20L ജല ടാങ്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിലുള്ള ഉപയോഗസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
- കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗത്തിൽ പരവർത്തിക്കാൻ 80W പവർ റേറ്റിംഗ്
- ദൈനംദിന സൗകര്യത്തിനായുള്ള ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്
- പോർട്ടബിൾ ഫ്ലോർ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡിസൈൻ സ്മലം ലാഭിക്കുന്നു
- എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാനമാറ്റാൻ സുഗമമായി ഉരുളുന്ന കാസ്റ്ററുകൾ
- മുൻനില ഗ്ലിൽ മുറിയിലേക്ക് വായു പ്രവാഹം നയിക്കുന്നു
- ജലനിരപ്പ് വിൻഡോ ടാങ്ക് നില വശത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- വശങ്ങളിലെ വെൻറിലേഷൻ പാനലുകൾ വായു പരിസരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ഗാരേജുകൾ, വീട്കൾക്കും എൻറിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- പ്രായോഗിക ഇടങ്ങൾക്ക് ലളിതവും വ്യക്തിയുജ്ജ്വലമായ ഹൗസിംഗ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 20L ജല ശേഷി — വിശാലമായ 20L ടാങ്ക് റീഫിൽ ആവർത്തനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതിലൂടെ കൂടുതൽ നേരം തണുപ്പിക്കൽ ശേഷനുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സൗകര്യപരമാകും.
- 80W കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി പ്രവർത്തനം — 80W പവർ റേറ്റിംഗോടെ, പോർട്ടബിൾ എയർ കൂളിംഗിനും വായു പരിസരണത്തിനും ഇത് ഊർജ്ജം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു.
- കാസ്റ്ററുകളിലെ പോർട്ടബിൾ രൂപകൽപ്പന — ചക്രങ്ങളുള്ള അടിഭാഗം മുറികളിലേക്കോ ജോലി മേഖലകളിലേക്കോ അല്പമെങ്കിൽ താൽക്കാലിക വായു പ്രവാഹം വേണ്ടിയിടങ്ങളിലേക്കോ കൂളിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- കാണാവുന്ന ജലനിരപ്പ് വിൻഡോ — മുൻനില ജലനിരപ്പ് സൂചകം ടാങ്ക് നിറം നില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അതുവഴി ദിവസേന ഉപയോഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.
- കമ്പാക്റ്റ് നേരുന്നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോർ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡിസൈൻ — അതിന്റെ ലംബമായ ഫ്ലോർ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡിസൈൻ ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും അനുയോജ്യമായ സ്മലം കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനകരമായ തണുപ്പിക്കൽ നൽകുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

മൗണ്ട്‌ിംഗ്	ഫ്ലോർ-സ്ക്രാനഡിംഗ്
ചലനക്ഷമത	കാസ്റ്ററുകൾ
ജലനില സൂചകം	കാണാവുന്ന മുൻ ജാലകം
വായു പുറമ്പോക്ക്	മുൻനില ഗ്ലിൽ