



Kseibi 80L എയർ കൂളർ 250W

വലിയ വർക്ക്സ്‌പേസുകൾക്ക് ഉയർന്ന വായു പ്രവാഹ കൂളിംഗ്

Kseibi · 717925

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ശക്തമായ വായു ചലനത്തിനായി 5500m³/h വായു പ്രവാഹം
- 80L ജല ടാങ്ക് ദീർഘ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ഫലപ്രദമായ കൂളിംഗ് ഉപയോഗത്തിനായി 250W റേറ്റഡ് പവർ
- 40-60m² ഇടങ്ങൾക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ കവറേജ്
- 6-10L എന്ന ജല ഉപഭോഗ നിരക്ക്
- ചക്രങ്ങളോടുകൂടിയ പേർട്ടിബിൾ ഫ്ലോർ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് രൂപകൽപ്പന
- മുൻ ഗ്ലിൽ തണുപ്പിപ്പിക്കൽ വായു പ്രവാഹം ദിശയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ലളിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി മുകളിലെ നിയന്ത്രണ പാനൽ
- എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യ ജലനില ജാലകം
- വർക്ക്സ്‌പേസുകൾ, ഗാരേജുകൾ, വലിയ മുറികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ശക്തമായ വായു പ്രവാഹ ഔട്ട്പുട്ട് — 5500m³/h വായു പ്രവാഹത്തോടുകൂടി, ഈ എയർ കൂളർ സ്ഥലത്ത് വലിയ അളവിലെ വായു സഞ്ചരിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ തണുപ്പിപ്പിക്കൽ പിന്തുണ നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
- വലിയ 80L ജല ടാങ്ക് — 80L ടാങ്ക് ദീർഘമായ പ്രവർത്തന കാലയളവുകൾക്കായി അനുയോജ്യമാണ്; അതിനാൽ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനിടയ്ക്കും യൂണിറ്റ് എൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- കാര്യക്ഷമമായ 250W പവർ റേറ്റിംഗ് — 250W റേറ്റിംഗോടെ, ഇത് കൂളിംഗ് പരക്കടനത്തിനും ദിനംപ്രതി ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും ഇടയിൽ പരായോഗികമായ സമതുലനം നൽകുന്നു.
- വലിയ പ്രദശങ്ങൾ കവരുന്നു — 40-60m² എന്ന ഫലപ്രദ വിസ്തീർണ്ണത്തിനായി അനുയോജ്യം; അതിനാൽ വർക്ക്സ്‌പേസുകൾ, വാണിജ്യ ഇടങ്ങൾ, വലിയ ഇൻഡോർ മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നല്ല ചരവയാണ്.
- പേർട്ടിബിൾയും സ്ഥാനമാറ്റാൻ എളുപ്പവുമാണ് — ചക്രങ്ങളുള്ള ഫ്ലോർ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോഡി എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാം; മാറിக்கൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഇടങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കാനും പരയോജനകരമായിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ചലനക്ഷമത	ചക്രങ്ങൾ
നിയന്ത്രണ സ്ഥാനം	മുകളിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചത്
ജലനില സൂചകം	ദൃശ്യ ജാലകം

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	717925
വായു പ്ലവഹം(m ³ /h)	5500m ³ /H
റേറ്റ്ഡ് പവർ	250 W
ജല ടാങ്ക് ശേഷി	80 L
ഫലപ്രദമായ വിസ്തീർണ്ണം	40-60m ²
ജല ഉപഭോഗം	6-10 L