



Kseibi പോർട്ടബിൾ ഏയർ കൂളർ 450W 8000m³/h

കഠിനമായി പരവർത്തികുന്ന് ഇടങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ കൂളിംഗ്

Kseibi · 717945

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ശക്തമായ വായു ചലനത്തിനായി 8000m³/h ഏയർഫ്ലോ
- വിശ്വസനീയമായ കൂളിംഗ് ഔട്ട്പുട്ടിന് 450W റേറ്റ്ഡ് പവർ
- 60-80m² ഇടങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ കവറേജ്
- ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗിന് 8-13 L ജല ഉപഭോഗം
- വലിയ വാടർ ടാങ്ക് ദൈർഘ്യമേറിയ പരവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- മൃദുവായി ഗതിയുള്ള കാസ്റ്ററുകൾ ഉള്ള പോർട്ടബിൾ കാബിനറ്റ് ഡിസൈൻ
- വിശാലമായ ഏയർഫ്ലോ നയിക്കാൻ മുൻവശ ഗ്ലിൽ സഹായിക്കുന്നു
- ഇവാപറേറ്റീവ് പരവർത്തനത്തിനായി വശങ്ങളിലെ കൂളിംഗ് പാഡ് പാനലുകൾ ദൃശ്യമാണ്
- എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച കൺട്രോൾ പാനൽ
- വർക്ഷോപ്പുകൾ, ഗാരേജുകൾ, വെയർഹൗസ് പ്ലേസേംസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന ഏയർഫ്ലോ പരക്കടനം — തിരക്കേറിയ പരവർത്തനാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ വായു കാര്യക്ഷമമായി സഞ്ചരിപ്പിക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് 8000m³/h ഏയർഫ്ലോ നൽകുന്നു.
- വലിയ പരവർത്തന മേഖലകൾ കവരുന്നു — 60-80m² വരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിനാൽ വർക്ഷോപ്പുകൾ, ഗാരേജുകൾ, സമാന ഇടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
- കാര്യക്ഷമമായ ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് — പരായോഹികമായ ദിവസേന പരവർത്തനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാൻ 8-13 L ഉപഭോഗപരിധിയുള്ള ജല-സഹായിത കൂളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- പോർട്ടബിൾ ഫ്ലോർ യൂണിറ്റ് — ചലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കാൻ കാസ്റ്ററുകളിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ആളുകൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാനും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കൂളിംഗ് സ്ഥാപിക്കാം.
- ലളിതവും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ — മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും, സജീവമായ പരവർത്തനാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ വശത്തിൽ പരവർത്തനം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ചലനക്ഷമത	കാസ്റ്റ്റുകൾ
നിയന്ത്രണ സ്ഥാനം	മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചത്

വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	717945
വായു പ്രവാഹം(m ³ /h)	8000m ³ /H
റേറ്റഡ് പവർ	450 W
ജല ടാങ്ക് ശേഷി	100 L
ഫലപ്രദമായ വിസ്തീർണ്ണം	60-80m ²
ജല ഉപഭോഗം	8-13 L