



Kseibi KAC 31-70 M वाष्पीकरणीय वायु कूलर 70L 310W

व्यस्त कार्यस्थलों के लिए शक्तिशाली ठंडक

Kseibi · 717948

मुख्य विशेषताएँ

- बड़े इनडोर स्थानों के लिए 7,500 m³/h वायु प्रवाह
- 70 L टैंक लंबे समय तक ठंडक सत्रों का समर्थन करता है
- 30-55 m² क्षेत्र को ठंडा करता है
- लचीले आराम नयितरण के लिए 3 पवन गतियाँ
- बाएँ/दाएँ स्वचालित स्वगि कवरेज बढ़ाती है
- जल और गतिडिस्प्ले के साथ LCD टच पैनल
- आसान संचालन के लिए रमोट कंट्रोल शामिल
- मैनुअल भराव या नली से नरितर जल आपूर्ति
- रखरखाव के लिए हटाने योग्य हनीकॉम्ब शीतलन पैड
- 2 लॉकगि ब्रेक के साथ 4 कैस्टर पहिए

मुख्य विशेषताएँ

- उच्च-वायु-प्रवाह वाला वाष्पीकरणीय शीतलन — वाष्पीकरणीय शीतलन तकनीक का उपयोग करके 7,500 m³/h वायु प्रवाह देता है, जिससे कार्यस्थलों और व्यावसायिक वातावरण में हवा का तापमान कम करने में मदद मिलती है।
- बड़े कमरों के लिए बनाया गया — 30-55 m² के स्थानों में प्रभावी शीतलन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह कार्यशालाओं, गोदामों, जमि, कार्यालयों और खुदरा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
- सरल, लचीला नयितरण — यूनिट को LCD टच पैनल या साथ में दिए गए रमोट कंट्रोल से संचालित करें, जिसमें पावर, कूल, स्वगि, स्पीड और टाइमर के लिए फंक्शन हैं।
- आसान जल प्रबंधन के साथ बड़ा टैंक — 70 L जल टैंक लंबे उपयोग का समर्थन करता है, जबकि दिखाई देने वाली जल-स्तर वड्डो और नली कनेक्शन विकल्प रफिलि करना आसान बनाते हैं।
- मोबाइल और रखरखाव-अनुकूल — चार कैस्टर पहिए कूलर को ज़रूरत वाली जगह तक ले जाने में मदद करते हैं, और हटाने योग्य, बदला जा सकने वाला हनीकॉम्ब पैड रखरखाव को आसान बनाता है।

वैशिष्ट्य विवरण

उत्पाद प्रकार	वाष्पीकरणीय वायु कूलर
मॉडल	KAC 31-70 M
शक्ति	310 W
फूंकने वाला एयरफ्लो	7,500 m ³ /h

जल टैंक क्षमता	70 L
पंखे की गति	3
स्वगि	बाएँ/दाएँ स्वचालित स्वगि
प्रभावी शीतलन क्षेत्र	30-55 m ²
आयाम (चौड़ाई × गहराई × ऊँचाई)	89 × 50 × 140 cm
टाइमर	24-घंटे का टाइमर
रिमोट कंट्रोल	हाँ (पावर, कूल, स्वगि, स्पीड, टाइमर बटन)
नियंत्रण पैनल	जल स्तर + पवन गति डिस्प्ले वाला LCD टच पैनल
पैनल फ़ंक्शन	ON/OFF, कूल/Fan, स्वगि, पवन गति, टाइमर, RCV
संकेतक लाइट	पावर, कूल, ब्लास्ट, टाइमर, पानी की कमी
जल स्तर संकेतक	बाहर दिखाई देने वाली जल-स्तर वडि (टैंक खोलने की आवश्यकता नहीं)
कूलिंग पैड	वाष्पीकरणीय हनीकॉम्ब पैड, हटाने योग्य/बदला जा सकने वाला
जल आपूर्ति	मैन्युअल भराव + बगीचे की नली से नरितर आपूर्ति (क्विक-कनेक्ट एडॉप्टर शामिल)
गतशीलता	4 कैस्टर पहिए, 2 लॉकगि ब्रेक के साथ
शीतलन तकनीक	4D सर्पलि शीतलन, 360° वायु परिसंचरण
एयरफ्लो प्रदर्शन	60 सेकंड के भीतर पूरे कमरे में वायु प्रवाह
शामलि सहायक उपकरण	रिमोट कंट्रोल, नली के क्विक-कनेक्ट फिटिंग्स (2× हरे + 2× काले टैप एडॉप्टर)
उपयोग	गोदाम, कार्यशालाएँ, कारखाने, जमि, खुदरा दुकाने, कार्यालय