



Kseibi KAC 31-70 M

Испарительный охладитель воздуха 70 л 310 Вт

Мощное охлаждение для загруженных рабочих пространств

Kseibi · 717948

Основные преимущества

- Воздушный поток 7 500 м³/ч для больших помещений
- Бак 70 л обеспечивает более длительное охлаждение
- Охлаждает помещения площадью 30–55 м²
- 3 скорости обдува для гибкого контроля комфорта
- Автоматическое качание влево/вправо расширяет зону покрытия
- Сенсорная LCD-панель с отображением воды и скорости
- Пульт ДУ в комплекте для удобного управления
- Ручное заполнение или непрерывная подача воды через шланг
- Съёмная сотовая охлаждающая панель для обслуживания
- 4 поворотных колеса, 2 с фиксирующими тормозами

Ключевые особенности

- Испарительное охлаждение с высоким воздушным потоком — Обеспечивает воздушный поток 7 500 м³/ч с использованием испарительной технологии охлаждения, помогая снизить температуру воздуха в рабочих и коммерческих помещениях.
- Для больших помещений — Разработан для эффективного охлаждения пространства площадью 30–55 м², поэтому подходит для мастерских, складов, спортзалов, офисов и торговых зон.
- Простое и гибкое управление — Управляйте устройством через сенсорную LCD-панель или входящий в комплект пульт ДУ, используя функции питания, охлаждения, качания, скорости и таймера.
- Большой бак и удобная подача воды — Бак для воды объёмом 70 л рассчитан на длительную работу, а смотровое окно уровня воды и возможность подключения шланга упрощают долив.
- Мобильность и простота обслуживания — Четыре поворотных колеса помогают перемещать охладитель туда, где он нужен, а съёмная, заменяемая сотовая панель упрощает обслуживание.

Характеристики

Тип товара	Испарительный охладитель воздуха
Модель	КАС 31-70 М
Мощность	310 Вт
Расход воздуха	7 500 м³/ч
Ёмкость бака для воды	70 л
Скорости обдува	3
Качание	Автоматическое качание влево/вправо
Эффективная площадь охлаждения	30-55 м²
Габариты (Ш × Г × В)	89 × 50 × 140 см
Таймер	24-часовой таймер
Пульт дистанционного управления	Да (кнопки питания, охлаждения, качания, скорости, таймера)
Панель управления	Сенсорная LCD-панель с отображением уровня воды и скорости обдува
Функции панели	Вкл./выкл., Охлаждение/Вентилятор, Качание, Скорость обдува, Таймер, ПДУ
Световые индикаторы	Питание, Охлаждение, Обдув, Таймер, Нет воды
Индикатор уровня воды	Внешнее смотровое окно уровня воды (не нужно открывать бак)
Охлаждающая панель	Испарительная сотовая панель, съёмная/заменяемая
Подача воды	Ручное заполнение + непрерывная подача через садовый шланг (адаптеры быстрого подключения в комплекте)
Мобильность	4 поворотных колеса, 2 с фиксирующими тормозами
Технология охлаждения	Спиральное 4D-охлаждение, циркуляция воздуха на 360°
Производительность воздушного потока	Поток воздуха по всему помещению за 60 секунд
В комплекте	Пульт ДУ, быстросъёмные фитинги шланга (2× зелёных + 2× чёрных переходника для крана)
Области применения	Склады, мастерские, производства, спортзалы, магазины, офисы