



Промышленный испарительный охладитель воздуха Kseibi KAC 110-130 L, 130 л, 1100 Вт

**Промышленное охлаждение с мощным
мобильным потоком воздуха**

Kseibi · 717957

Основные преимущества

- Расход воздуха 18 000 м³/ч для охлаждения больших площадей
- Эффективен для помещений площадью 150–200 м²
- Бак для воды 130 л обеспечивает длительную работу
- Испарительное охлаждение мощностью 1100 Вт
- 3 скорости обдува для настройки комфорта
- В комплекте пульт дистанционного управления для удобства
- ЖК-панель с отображением скорости обдува
- Съёмная сотовая охлаждающая панель для обслуживания
- Ручное заполнение или непрерывная подача воды через шланг
- Усиленные колёса со стопорными тормозами

Ключевые особенности

- Мощный воздушный поток — Обеспечивает расход воздуха 18 000 м³/ч, помогая охлаждать большие открытые пространства, такие как мастерские, склады и торговые помещения.
- Бак для воды большой ёмкости — Бак 130 л рассчитан на требовательные условия, где важны длительная работа и редкие дозаправки.
- Гибкая подача воды — Используйте ручное заполнение или подключите садовый шланг для непрерывной подачи с помощью входящих в комплект адаптеров быстрого соединения.
- Простое управление — Управляйте охладителем с ЖК-панели или используйте пульт для функций включения/выключения, охлаждения, скорости, поворота и таймера.
- Портативная промышленная конструкция — Съёмные усиленные колёса со стопорными тормозами упрощают перемещение устройства и его надёжную фиксацию на месте.

Характеристики

Тип товара	Испарительный охладитель воздуха
Брендинг на устройстве	KSEIBI

Форм-фактор	Напольная переносная модель
Бренд	Kseibi
Модель	KAC 110-130 L
Мощность	1100 Вт
Расход воздуха	18 000 м³/ч
Ёмкость бака для воды	130 л
Скорости обдува	3
Эффективная площадь охлаждения	150–200 м²
Габариты (Ш × Г × В)	112 × 64 × 160 см
Пульт дистанционного управления	Да (кнопки ON/OFF, Cool, Speed, Swing, Timer)
Панель управления	ЖК-панель с отображением скорости обдува (ON/OFF, Cool, Speed, Timer)
Тип вентилятора	Один большой осевой барабанный вентилятор
Охлаждающая панель	Испарительная сотовая панель, съёмная/заменяемая
Индикатор уровня воды	Внешнее смотровое окно уровня воды
Подача воды	Ручное заполнение + непрерывная подача через садовый шланг (адаптеры быстрого соединения входят в комплект)
Мобильность	Съёмные усиленные колёса (вкручиваются в утопленные посадочные места), со стопорными тормозами
Технология охлаждения	4D-спиральное охлаждение, циркуляция воздуха на 360°
Производительность воздушного потока	Поток воздуха заполняет всё помещение за 60 секунд
В комплекте	Пульт дистанционного управления, быстросъёмные соединения для шланга (2× зелёных + 2× чёрных адаптера для крана)
Области применения	Склады, заводы, мастерские, спортзалы, торговые помещения, офисы