

برج سقالات متحرك قابل للتعديل من Kseibi

وصول متحرك مع ارتفاع عمل قابل للتعديل

Kseibi · 820990



أبرز المميزات

- منصة خشبية مع حماية معززة للحواف الفولاذية
- عجلات دوارة شديدة التحمل مقاس 5 بوصات لإعادة التموضع بسهولة
- نظام عجلات مزدوج القفل لوضعية الحركة والثبات
- قابلة للتكديس حتى 3 مستويات مع ارتفاع عمل أقصى يبلغ 24 قدما
- تشطيب مطلي بالمسحوق مقاوم للتآكل بلون برتقالي عالي الوضوح
- يعدل الارتفاع بزيادات 2 بوصة لإعداد مرن
- نطاق ارتفاع عمل من 27 إلى 73 بوصة لمهام متنوعة
- قدرة تحميل قصوى تبلغ 1,100 رطل
- هيكل فولاذ Q235 مع أنابيب مربعة مقاس 1.5 بوصة
- تصنيع بغيار 16 مع سماكة جدار تقريبية 1.3 مم

الميزات الرئيسية

- ارتفاع منصة قابل للتعديل — اضبط موضع المنصة بدقة بزيادات مقدارها 2 بوصة ضمن نطاق ارتفاع عمل من 27 إلى 73 بوصة لمواءمة متطلبات المهام المتغيرة.
- هيكل فولاذي — مصنوعة من فولاذ Q235 مع أنابيب مربعة مقاس 1.5 بوصة وتصنيع بغيار 16 وسماكة جدار تقريبية 1.3 مم.
- قاعدة متحركة وقابلة للقفل — تساعد أربع عجلات دوارة شديدة التحمل مقاس 5 بوصات السقالة على الانزلاق بسلاسة، بينما تؤمن آلية القفل المزدوج الثبات عند الاستخدام.
- منصة عمل معززة — تقرر المنصة الخشبية بحماية معززة للحواف الفولاذية لتوفير سطح وقوف عملي لأعمال الحرف والصيانة.
- نظام وصول قابل للتوسعة — استخدمها كسقالة متحركة مدمجة أو قم بتكديسها حتى 3 مستويات للوصول إلى ارتفاع عمل أقصى يبلغ 24 قدما.

المواصفات

اللون	برتقالي
عدد العجلات	4

زيادة ضبط الارتفاع	2 بوصة (5 سم)
نطاق ارتفاع العمل	27-73 بوصة (68.6-185 سم)
الحد الأقصى لمستويات التكديس	3 مستويات
أقصى ارتفاع للعمل	24 قدما (7.4 م)
أقصى قدرة تحميل	1,100 رطل (500 كجم)
مقاس الإطار الرئيسي	أنابيب مربعة مقاس 1.5 بوصة (3.8 سم)
عيار الإطار الرئيسي	عيار 16
سماكة الجدار	حوالي 1.3 مم
مادة الإطار	فولاذ Q235
مادة المنصة	منصة خشبية
حماية حواف المنصة	فولاذ معزز
تشطيب السطح	مطلي بالمسحوق
مقاومة التآكل	نعم
مقاس العجلة	5 بوصات (13 سم)
نوع العجلات	عجلات دوارة شديدة التحمل
قفل العجلات	قفل مزدوج
أوضاع العجلات	متنقل / تثبيت
الطول بعد التجميع	74.75 بوصة (189.9 سم)
العرض بعد التجميع	29.75 بوصة (75.6 سم)
الارتفاع بعد التجميع	75 بوصة (190.5 سم)
الحجم بعد التجميع	74.75 × 29.75 × 75 بوصة (189.9 × 75.6 × 190.5 سم)
طول العبوة	75 بوصة (190.5 سم)
عرض العبوة	30.5 بوصة (77.5 سم)
ارتفاع العبوة	5.25 بوصة (13.3 سم)
حجم العبوة	75 × 30.5 × 5.25 بوصة (190.5 × 77.5 × 13.3 سم)
الوزن الصافي	54 كجم
معييار المطابقة	معايير ANSI